

Осветительное устройство на светодиодах: дюралайт ПАСПОРТ

1 Назначение изделия

- 1.1 Осветительное устройство на светодиодах: гибкий световой шнур из литого пластика «дюралайт» 2W, 3W, 4W, 5W мощностью до 12 Вт/м, предназначено для декоративного уличного освещения и подсветки фасадов зданий, работающий от сети переменного тока до 230В.
- 1.2 Осветительное устройство не предназначено для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.
- 1.3 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

2 Технические характеристики

- 2.1 Класс защиты от поражения электрическим током — II
напряжение питания, В не более — 220
степень защиты оболочки, IP — IP65

2.2 Другие характеристики приведены в таблице:

Обозначение	2W	3W	4W	5W	
Потребляемая мощность, Вт/м не более	3	6	9	12	
Количество токоведущих жил	2	3	4	5	
Количество светодиодов/м	36	72	108	144	
Поперечное сечение, мм	15	17x11	17x11	21x11	28x11

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- 3.1 - светильник — 1 шт.;
- 3.2 - руководство по эксплуатации — 1 шт. на партию, если иное не указано в заказе-наряде;
- 3.3 - комплект упаковки — 1 компл.

4 Указания мер безопасности

- 4.1 **ПОМНИТЕ!** *Напряжение питания 220В при прямом контакте с неизолированным проводом опасно для вашего здоровья!!! Подключение должен осуществлять квалифицированный электрик. В случае нарушения изоляции использовать устройство запрещается!!!*

5 Гарантия

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи изделия
- 5.2 Дата продажи _____
- 5.3 Штамп продавца _____ подпись продавца _____